

Spotřeba materiálu pro pokládku bazénových lemů z umělého pískovce

Návody

Penetrační nátěr MAPEI – Primer 3296

- (pro přípravu zvláště porézního a sprašného podkladu)
- obsah balení – 5kg
- vydatnost – 20-25m² z balení

Lepidlo MAPEI – Keraflex Maxi S1

- (mrazuvzdorné lepidlo pro nanášení vrstvy od 3 do 15mm)
- obsah balení – 25 kg
- vydatnost 5–6 m² z balení
- vydatnost pro počet dlaždic – 35-40ks



Lepidlo MAPEI – Keralastic T

- (dvousložkové lepidlo pro lepení dlažeb na plast a polypropylen)
- obsah balení – 5 kg
- vydatnost 2,5 m² z balení
- vydatnost pro počet dlaždic – 34ks



Spárovací hmota MAPEI – Keracolor GG

- (pro spáry šířky od 4 do 15mm)
- obsah balení – 5 kg
- vydatnost 2,5–3 m² z balení



- vydatnost pro počet dlaždic – 20ks

Spárovací silikon MAPEI – Mapesil AC Transparent

- (pro pružné uzavření spáry u vnitřní hrany bazénu a na vnější straně baz. lemu)
- obsah balení – 310ml
- vydatnost – 3,5 bm



Odmašťovač MAPEI – Primer FD

- (k odmaštění a připravení spáry vnitřní hrany bazénu pro aplikaci silikonu)
- obsah balení – 0,2ltr.
- vydatnost – 30 bm

Provazec do spáry MAPEI – Mapefoam pr.- 6mm

- (pro vymezení spáry vnitřní hrany bazénu a („zoubku“) bazénového lemu)
- obsah balení – po metrech (dle obvodu bazénu)

Impregnační nátěr REMEI COMPACT

- obsah balení – 1 ltr., 5 lt., 10 ltr.
- vydatnost – 1 ltr. – 1,5 m² z balení
- vydatnost pro počet lemů 1 ltr. – 5 ks