



Инструкции за употреба

Всеки 1–2 седмици, поставяйте Superflock патрона в скимера или компенсаторния резервоар след обратна промивка на филтера. Проверете pH-стойността и я регулирайте както се изиска от 7.0 до 7.4. Един патрон е адекватен за макс. 50 m³.

Важно указание: Ако въпреки употребата на Superflock, водата не стане бистра, се препоръчва да хлорирате водата с Chloricklar или Chlorifix; това обикновено дава добри резултати. Специално за отстраняване на медни йонни се изиска увеличаване на pH-стойността до 7.5–7.8. По-добра филтрация означава също, че повече замърсятили са уловени от филтера и това може да наложи по-честа обработка промивка на филтера. Възможно е поставянето на патрона и във филтера, но това налага по-често миене на филтера вътре. Този продукт трябва да се употребява само според дадените указания.

Мерки за безопасност за концентриран продукт:
S2: Съхранявайте далеч от достъп на деца.

Не смесвайте с други химикали. Не погълщайте.

Алюминиев сулфат



Návod k použití

Nejprve zkонтrolujte hodnotu pH a případně upravte na 7.0–7.4. Každé 1–2 týdny vložte po propláchnutí filtra do skimmeru nebo předfiltru čerpadla jedno balení nového filtru čerpadla. Jedno balení postačí pro úpravu max. 50 m³ vody.

Důležité informace:

Jestliže voda po přidání Superflock nezprůzrační, může být zakalení organického původu. V takovém případě pomůže šoková dezinfekce Chloriklarem nebo Chlorifikem.

Předpokladem dokonalé flokulace je funkční filtrace. Z tohoto důvodu by výkon čerpadla, velikost filtru a filtráční materiál měly být neustále správně nastaveny v optimálním poměru.

Používání kartušových filtrů je většinou možné; je treba počítat s častějším mytím filtráčních vložek. Tento přípravek je možno používat pouze pro stanovený účel v souladu s popisem.

Bezpečnostní pokyny (R-vety) / rady (S-vety) pro koncentrovaný výrobek:

S2: Chraňte před dětmi.

Nemichejte s jinými chemikáliemi. Nepožívat.

Obsahuje síran hlinity.



SK



Uputstvo za korištenje

Pro izmjeriti pH vrijednost i ako je potrebno, podesiti je na 7,0–7,4. Staviti svakih 1–2 tjedna, ako je potrebno, Superflock jastući u skimmer ili u predfilter pumpe nakon povratnog ispiranja filtra. Jedan jastući dovoljan je za max. 50 m³ vode.

Važna napomena:

Ako voda nije bistra nakon upotrebe Superflock to može biti uzrokovano organskom materijom. Pomoći će šok dezinfekcija sa Chloriklaram ili Chlorifixom. Dobro održavanje filterskog sistema je predušlov za dobru filtrakciju. Kapacitet pumpe, veličina filtra kao i isputna trebaju biti uskladeni. Proizvod se može upotrebiti samo u skladu sa uputstvom.

Mjere sigurnosti i rukovanje za koncentrirane proizvode:

S 2: Držati izvan dosega djece.

Ne mijesati sa ostalim kemikalijama. Ne gutati.

Alluminijski sulfat.